



Variante:  
**P-TS2Z**

TerrassenSafe  
mit Zusatzelement an Wandseite

**Einsatz:**

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand über 70 mm.  
Zusatzelement an der Wandseite analog Lichtschachtabdeckung ausgeführt.

**Einbausituation prüfen:**

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

**Bestellmaße:**

- Anordnung des Zusatzelementes an der mit Breite bezeichneten Seite -
- Bestellmaß Breite GE(Grundelement): Rahmenaußenmaß Breite
- Bestellmaß Tiefe GE(Grundelement): Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)
- Bestellmaß Breite ZE(Zusatzelement): Rahmenaußenmaß Breite
- Bestellmaß Tiefe ZE(Zusatzelement): Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)

**Hinweis:**

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)  
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklötze vornehmen.  
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe). ges. Bürstenlänge angeben.

**Empf. VK.-Preis**  
nach Preisliste Gittersafe  
Grundelement n. Tafel 2  
+ Zusatzelement n. Tafel 4

