



Variante:
P-GS1Z

Gittersafe
mit Zusatzelement an Wandseite

Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand über 70 mm.
Zusatzelement an der Wandseite analog Lichtschachtabdeckung ausgeführt.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

- Anordnung des Zusatzelementes an der mit Breite bezeichneten Seite -
- Bestellmaß Breite GE(Grundelement): Rahmenaußenmaß Breite
- Bestellmaß Tiefe GE(Grundelement): Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)
- Bestellmaß Breite ZE(Zusatzelement): Rahmenaußenmaß Breite
- Bestellmaß Tiefe ZE(Zusatzelement): Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)

Hinweis:

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe). ges. Bürstenlänge angeben.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Safe-Reihe
Grundelement n. Tafel 1
+ Zusatzelement n. Tafel 4

